





BT movit



TOYOTA

MATERIAL HANDLING

Trekker

Specificatie					TSE300	TSE500
Identificatie	1.1	Producent			BT	BT
	1.2	Model			TSE300	TSE500
	1.3	Aandrijving			Elektr.	Elektr.
	1.4	Type besturing			Instaand	Instaand
	1.5	Lastcapaciteit/nominale last	Q	kg	3000	5000
	1.7	Nominale trekkracht van de trekhaak	F	N	1320	1650
	1.9	Wielbasis	y	mm	1319	1319
Gewicht	2.1	Gewicht zonder batterij		kg	1206 ¹⁾	657 ¹⁾
	2.3	Asdruk, onbelast, aandrijfwiel/steunpootwiel		kg	1043/734	683/390
Wielen	3.1	Wieltype, aandrijfwiel/steunpootwiel			Vulkollan	Vulkollan
	3.2	Wielgrootte, vooraan		mm	Ø 250x100	Ø 250x100
	3.3	Wielgrootte, achteraan		mm	Ø 140x80	Ø 140x80
Afmetingen	4.2.1	Totale hoogte	h_{15}	mm	1284	1284
	4.8	Platformhoogte	h_7	mm	130	130
	4.12	Koppelhoogte trekpin trekkogel	h_{10}	mm	188/283/378/473	188/283/378/473
			h_{10}	mm	298/393/488/583	298/393/488/583
	4.19	Totale trucklengte	l_1	mm	1571	1571
	4.21	Totale breedte	b_1/b_2	mm	790/799	790/799
	4.26	Afstand tussen steunpoten	b_4	mm	613	613
	4.32	Tussenruimte met de grond, midden van wielbasis	m_1/m_2	mm	63/71	63/71
	4.35	Draaicirkel	W_a	mm	1508	1508
4.44	De netto ruimte van de instapbreedte cabine	l_{24}	mm	450	450	
Prest. data	5.1	Rijsnelheid, met/zonder last		km/h	9,0/12,0	6,0/11,0
	5.7	Hellingshoek, met/zonder last		%	6/13	3/13
	5.10	Rijrem			Electromagnetisch	Electromagnetisch
Motor	6.1	Maximaal vermogen aandrijfmotor S2 60 min		kW	2,8	2,8
	6.4	Batterijspanning, nominale capaciteit K_5		V/Ah	24/465-620	24/465-620
	6.5	Gewicht van de batterij, min./max.		kg	338/501	338/501
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus ²⁾		kWh/h		
Divers	8.1	Type aandrijving			BT Powerdrive	BT Powerdrive
	8.4	Geluidsniveau aan oor van bestuurder volgens EN 12 053			66	66

1) Bij kleine batterij: voeg 125 kg contragewicht toe

2) Neem contact met ons op voor meer informatie

Alle hier getoonde data zijn o.b.v. configuratie in deze tabel. Andere configuraties geven mogelijk andere waarden.

De prestaties en afmetingen van de truck zijn gebaseerd op nominale waarden. Hierop zijn enige afwijkingen mogelijk.

De producten van BT Products AB en de technische gegevens van de producten kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

Afmetingen

